



## Ficha Técnica

### OPÇÕES DE ARAMES



Cobreado



Inox



Zincado



Polietileno



Arraste

### ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -28°C

Max: +80°C

Min: -18°F

Max: +176°F

### FAIXA DE DIÂMETRO

\*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 25mm

Max: 1219mm

Min: 1pol

Max: 48pol

**Material:** Duas camadas de PVC com trama de poliéster, reforçada com espiral de aço;

**Aplicações:** Ventilação e exaustão de túneis e porões, ar condicionado, extração e coleta de poeira, controle de odor passagem de produtos abrasivos moderados, ligação entre difusores de grelha ou outras unidades de movimento de ar;

**Comprimento:** (consulte medidas disponíveis)

**Proporção de compressão:** 2:1

**Cor:** Amarelo, Cinza, Azul, Branco e Preto

Cores Sob Consulta\*

Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta\*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
100	4	8,7	0,60	17,7
125	5	7,97	0,55	16,2
150	6	7,68	0,53	15,6
159	6,3	7,25	0,50	14,7
178	7	6,52	0,45	13,2
200	7,9	5,80	0,40	11,8
250	10	5,07	0,35	10,3
300	12	4,35	0,30	8,8
350	13,8	3,77	0,26	7,7
400	15,75	3,19	0,22	6,5
450	17,75	2,9	0,20	5,9
500	19,7	2,61	0,18	5,3
600	23,6	2,32	0,16	4,7
700	27,5	2,17	0,15	4,4

\*valores aproximados

\*\*\*Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444