



SUPRI - PVC

2022



Material: PVC reforçado com espiral;

Aplicações: Coletor de resíduos leves, controle de fumaça, controle de odor, abrasivos moderados, exaustão de ar e ventilação de ar;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Proporção de compressão: 2:1

Cor: Cristal

Ficha Técnica

OPÇÕES DE ARAMES



Cobreado



Inox



Zincado



Polietileno



Arraste

ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -40°C

Max: +65°C

Min: -40°F

Max: +149°F

FAIXA DE DIÂMETRO

*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 25mm

Max: 1219mm

Min: 1pol

Max: 48pol

Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
50,8	2	31	2,1	28
76,2	3	28	1,9	24
101,6	4	24	1,6	18
127	5	20	1,4	17
152,4	6	18	1,2	16
177,8	7	15	1	10
203,2	8	12	0,8	8
228,6	9	10	0,7	6
254	10	8	0,5	5,5
304,8	12	6	0,4	3
355,6	14	5	0,3	2
406,4	16	4,5	0,3	1
457,2	18	4	0,2	0,5

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444