



SUPRI - WIRE

2022



Ficha Técnica

Material: PVC Atóxico reforçado internamente com espiral de aço zincado;

Aplicações: Sucção e descarga de líquidos, hospitalares, farmacêuticos e alimentícios;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Proporção de compressão: 2:1

Cor: Cristal

ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -10°C Max: +65°C

Min: -14°F Max: +146°F

FAIXA DE DIÂMETRO



Min: 6mm Max: 102mm

Min: 3/16pol Max: 4pol

Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta*

Diâmetro - Milimetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR
12	1/2	300	21
14	9/16	250	18
16	5/8	250	18
18	11/16	250	18
20	3/4	210	15
22	7/8	210	15
25	1	210	15
30	1.3/16	185	13
32	1.1/4	185	13
35	1.3/8	170	12
38	1.1/2	170	12
40	1.9/16	125	9
45	1.3/4	125	9
50	2	125	9
60	2.3/8	100	7

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444