



# SUPRI - TPE

2022



## Ficha Técnica

**Material:** Elastômetro termoplástico atóxico, reforçado com espiral cobreado, zincado, inox e polietileno de alta densidade;

**Aplicações:** Passagem de produtos farmacêuticos e hospitalares, passagem de produtos alimentícios;

**Comprimento:** (consulte medidas disponíveis)

**Proporção de compressão:** 2:1

**Cor:** Translúcido

### OPÇÕES DE ARAMES



Cobreado



Inox



Zincado



Polietileno



Arraste

### ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -40°C

Max: +90°C

Min: -40°F

Max: +194°F

### FAIXA DE DIÂMETRO

\*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 25mm

Max: 1219mm

Min: 1pol

Max: 48pol

### Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta\*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
51	2	8,5	0,6	26
76	3	7,5	0,5	24
102	4	7,3	0,5	20
127	5	7,2	0,4	16
152	6	7	0,4	12
203	8	6,7	0,4	5
254	10	5,5	0,3	4,5
305	12	4,7	0,3	4

\*valores aproximados

\*\*\*Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444